

A berendezés bemutatása:

A berendezés főbb adatai: Megnevezés:	Digitális nyomda berendezés
Típus:	RICOH Pro C9100
Gyártó:	RICOH Corporation
Ország:	USA
Gépszám:	45130465
műszaki állapot:	közepes
gyártási év:	2017

Leírás

A RICOH Pro C9100 egy gyors, nagy teljesítményű és sokoldalú digitális nyomtató, mely igen magas nyomtatási minőséget biztosít a nyomtatási költségek emelkedése nélkül. Használatával a cégek egyedi arculata alakítható ki a piaci igényeknek megfelelően. A RICOH Pro C9100 a nyomtatási munkafolyamatokat minimalizálja, az előkészítési munkát egyszerűsíti az olcsóbb nyomtatás érdekében.

A 130 oldal/perc nyomtatási sebességgel gyorsan lehet áttérni a következő nyomtatási munkára.

A RICOH Pro C9100 nyomda berendezés főbb egységei és jellemzői

- Pro 9100 digitális nyomógép, 4 színes verzió, 2 beépített tálcával (5 000 ív alap berakási kapacitással),
- Fiery E-43 nagyteljesítményű külső, nyomdai környezethez optimalizált

nyomtatásvezérlő

- EFI Fiery Command Workstation RIP szoftver licenz
- Mechanikai ívsimító egység
- Aktív kimeneti papír hűtőegység
- Beépített spektrális nyomtatási minőség ellenőrző egységgel
- Automata papírméret ellenőrző és korrigáló egységgel
- Mechanikai elő- hátolda

nagyméretű ívek (700 mm X 330 mm) adagolására alkalmas vákuumos adagolással működő papír adagolótálca, 700 mm-es ívek automatikus duplex nyomtatása

- automata papírfelismerő rendszer (media identification unit)
- Operátor által cserélhető alkatrészek a nagyobb rendelkezésre állás érdekében

A berendezés rendszer specifikációja:

Nyomtatási / másolási folyamat:

4 dobos száraz elektrosztatikus átviteli rendszer belső átviteli szalaggal

Olaj nélküli övfúziós módszer

Kezelőpanel:

Színes SVGA vezérlőpult, 10,4 "LCD érintőképernyő

Nyomtatási felbontás

Akár 1200 x 4800 dpi

Max. Nyomtatható terület

323 mm x 480 mm - normál

323 mm x 692 mm - túlméretes tálca opció használata esetén

Kimeneti sebesség

Pro C9100: 110 ppm (FC / B & W)

Papírkapacitás

Normál: 1. tálca: 2200 lap, 2. tálca: 2200 lap
Opcionális vákuumadagoló LCT 3. - 8. tálca: 2200 lap minden tálcához
Kézitálca: 550 lap
13 "x 19,2" (normál)
13 "x 27,5" (opcionális)

Papír súlya

1. és 2. tálca: Vákuumadagoló / levegősegítő 52,3 – 400 g/m²

Sima papír, bevont papír, újrahasznosított papír, előnyomtatott, fejléces, előlyukasztott, lapfüles, áttetsző papír, boríték, texturált papír, címkepapír

3. - 8. tálca: vákuumadagoló / levegősegítő 52,3 – 400 g/m²

Túlméretes tálca: I regiszter egységgel 52,3 - 300 g/m²

Kézi tálca egység: 52,3 - 216 g/m²

Duplex: 52,3–400 g/m²

Max. Havi mennyiség

Havi 1.000.000 oldal

Teljesítményigények

208-240 V, kevesebb, mint 60A (30A x 2), 50/60 Hz

Maximális energiafogyasztás

Kevesebb mint 9000 W

Tipikus villamosenergia-fogyasztás

Pro C9100: 27,5 kWh / hét

Méretek Sz x Mé x Ma

2520 mm x 990 mm x 1500 mm

Súly

Kevesebb, mint 1000 kg